

## 31220 CORSO LED V2 12-NW

Світлодіодний світильник

8595665312206



### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

**Колір:** білий  
**Місце монтажу:** для установки на стелі  
**Місце використання:** всередині і зовні  
**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m  
**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні  
**Висота (мм):** 65  
**Діаметр (мм):** 278  
**Вміст ртуті:** ні  
**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так  
**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC  
**Номинальна частота (Гц):** 50  
**Потужність максимальна (Вт):** 12  
**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I  
**Матеріал плафону:** PC  
**Тип діода:** LED SMD  
**Світловий потік світильника [лм]:** 900  
**Колір лампи:** біла  
**Тривалість роботи (год):** 25000  
**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:**  $\geq 20000$   
**Кут освітлення (°):** 120  
**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -20÷35  
**Матеріал корпусу:** метал  
**Тип з'єднання:** клемник гвинтовий  
**Тривалість нагріву лампи (с):** <1  
**Тривалість запалювання лампи (с):**  $\leq 0,5$   
**Ступінь IP:** 44

### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:


**Клас енергоефективності:** F  
**Корельована колірна температура [K]:** 4000  
**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:**  $\leq 6$   
**Індекс кольоропередачі:** 80

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Як упаковано:** 10  
**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1  
**Кількість штук у груповій упаковці:** 10  
**Вага нетто одиниці [г]:** 330  
**Граматура [г]:** 564  
**Довжина споживчої упаковки [см]:** 30  
**Ширина споживчої упаковки [см]:** 7  
**Висота споживчої упаковки [см]:** 30  
**Вага коробки [кг]:** 5.64  
**Ширина коробки [см]:** 38

## 31220 CORSO LED V2 12-NW

Світлодіодний світильник



**Висота коробки [см]: 32.5**  
**Довжина коробки [см]: 61.5**  
**Обсяг коробки [м³]: 0.075953**

MILEDO (kat 31220) CORSO LED V2 12-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31220) CORSO LED V2 12-NW  
Lamps: 1 x CORSO LED V2 12-NW

