

31221 CORSO LED V2 18-NW

Світлодіодний світильник

8595665312213



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий
Місце монтажу: для установки на стелі
Місце використання: всередині і зовні
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Висота (мм): 67
Діаметр (мм): 330
Вміст ртуті: ні
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 18
Клас захисту від ураження електричним струмом: I
Матеріал плафону: PC
Тип діода: LED SMD
Світловий потік світильника [лм]: 1200
Колір лампи: біла
Тривалість роботи (год): 25000
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 20000
Кут освітлення (°): 120
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷35
Матеріал корпусу: метал
Тип з'єднання: клемник гвинтовий
Тривалість нагріву лампи (с): <1
Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
Ступінь IP: 44

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:


Клас енергоефективності: F
Корельована колірна температура [K]: 4000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6
Індекс кольоропередачі: 80

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 10
Вага нетто одиниці [г]: 484
Граматура [г]: 760
Довжина споживчої упаковки [см]: 36.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 7
Висота споживчої упаковки [см]: 36.5
Вага коробки [кг]: 7.6
Ширина коробки [см]: 37

31221 CORSO LED V2 18-NW

Світлодіодний світильник



Висота коробки [см]: 38
Довжина коробки [см]: 74.5
Обсяг коробки [м³]: 0.104747

MILEDO (kat 31221) CORSO LED V2 18-NW / LDC (Polar)

Luminaire: MILEDO (kat 31221) CORSO LED V2 18-NW
Lamps: 1 x CORSO LED V2 18-NW

