


31309 C35 N 6,5W E14-WW

Світлодіодне джерело світла

8595665313098

**ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:**

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Ширина (мм): 35

Висота (мм): 103

Глибина (мм): 35

Діаметр (мм): 35

Номінальна напруга (В): 220-240 AC

Номінальна частота (Гц): 50

Номінальний струм лампи (мА): 55

Номінальна потужність (Вт): 6,5

Номінальний кут випромінювання (°): 190

Матеріал плафону: пластмаса

Джерела світла: C35

Тип діода: LED SMD

Колір лампи: біла

Цоколь: E14

Номінальна тривалість роботи лампи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 15000 Форма джерела світла: *świeczka*

Вміст ртуті: ні

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 7

Клас енергоефективності: E

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 806Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 6,5

Висота джерела світла [мм]: 103

31309 C35 N 6,5W E14-WW

Світлодіодне джерело світла



Ширина джерела світла [мм]: 35

Глибина джерела світла [мм]: 35

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0,44

Координати кольоровості (y): 0,403

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 60

Значення індексу кольоропередачі R9: 3

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,93

**PARAMETERS FOR LED AND OLED
MAINS LIGHT SOURCES:**

Коефіцієнт переміщення (cos φ1): 0,7

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної

потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM): 1,0

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 10

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 20

Граматура [г]: 31.3

Довжина споживчої упаковки [см]: 4

Ширина споживчої упаковки [см]: 4

Висота споживчої упаковки [см]: 10.5

Вага коробки [кг]: 3.13

Ширина коробки [см]: 21

Висота коробки [см]: 24

Довжина коробки [см]: 39

Обсяг коробки [м³]: 0.019656

