

31535 AZPO LED 22WCCT-L-B

Світлодіодний світильник

8595665315351

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 22

Світловий потік (лм): 2550

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 116

Кут освітлення (°): 120

Корельована колірна температура [К]: 3000/4000/6000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Колір лампи: біла, теплий білий , холодно-білий

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 20000

Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥15000

Джерела світла: LED

Тип діода: LED SMD

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Довжина (мм): 420

Ширина (мм): 420

Висота (мм): 29

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла : так

Клас захисту від ураження електричним струмом : II

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: пластмаса

Діапазон температури оточення, впливу якої може

піддаватися продукт (°C): -20÷40

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,75-1,5

Ступінь IP: 54

Kształt: квадратный

Можливість заміни джерела світла LED: Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

Можливість заміни керувального обладнання: Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС:

Containing product (CP)

Вміст ртуті: ні

31535 AZPO LED 22WCCT-L-B

Світлодіодний світильник

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:**Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E****Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 2 x 1450****ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 1