


32522 TONIL II LED B

Настінний світлодіодний світильник

5905339325228



Kanlux TONIL LED II - це скромні за формою моделі настінних світильників з вбудованим джерелом світла. Його гнучкий гумовий кронштейн дозволяє направляти освітлення в потрібному напрямку. При цьому ми можемо самостійно надати їй бажану форму.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: DLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: чорний
Місце монтажу: для установки на стіні
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,2m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Вмикач: так
Довжина (мм): 370
Ширина (мм): 51
Висота (мм): 121
Вміст ртуті: ні
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так
Номінальна напруга (В): 220-240 AC
Номінальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 3,3
Клас захисту від ураження електричним струмом: II
Матеріал плафону: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світлодіодний модуль: 2ES103WW32000001
Світловий потік (лм): 145
Колір лампи: теплий білий
Тривалість роботи (год): 20000
Кількість циклів ввімкнути/вимкнути: ≥15000
Кут освітлення (°): 30
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25
Матеріал корпусу: сплав алюмінію

32522 TONIL II LED B

Настінний світлодіодний світильник

Тип з'єднання: клемник гвинтовий**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:**

0,5-1,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°):**

360

Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°):

360

Ступінь IP: 20**додаткові відомості:** Світлодіодне джерело світла замінити не можна**додаткові відомості:** Замінити контрольне обладнання може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)**PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:****Пікова інтенсивність світла [кд]:** 365**Кут випромінювання [°]:** 30**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год):** 3**Клас енергоефективності:** G**Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]:** 145**Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]:** у вузькому конусі (90°)**Корельована колірна температура [K]:** 3000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6**Живлення в режимі включення джерела світла [W]:** 2,7**Висота джерела світла [мм]:** 23**Ширина джерела світла [мм]:** 23**Глибина джерела світла [мм]:** 8**Індекс кольоропередачі:** 80**Координати кольоровості (x):** 0,44**Координати кольоровості (y):** 0,403**Значення індексу кольоропередачі R9:** -5**Коефіцієнт витривалості:** 0,9**Коефіцієнт підтримки просвіту:** 0,95**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 50**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 50**Вага нетто одиниці [г]:** 320**Граматура [г]:** 402**Довжина споживчої упаковки [см]:** 12.5**Ширина споживчої упаковки [см]:** 5.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 19

32522 TONIL II LED B

Настінний світлодіодний світильник

Вага коробки [кг]: 20.1**Ширина коробки [см]: 31.5****Висота коробки [см]: 40.5****Довжина коробки [см]: 65****Обсяг коробки [м³]: 0.082924**