


32523 TONIL II LED W

Настінний світлодіодний світильник

5905339325235



ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: DLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий
Місце монтажу: для установки на стіні
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,2m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Вмикач: так
Довжина (мм): 370
Ширина (мм): 51
Висота (мм): 121
Вміст ртуті: ні
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 3,3
Клас захисту від ураження електричним струмом: II
Матеріал плафону: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світлодіодний модуль: 2ES103WW32000001
Світловий потік (лм): 145
Колір лампи: теплий білий
Тривалість роботи (год): 20000
Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥ 15000
Кут освітлення (°): 30
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): $5 \div 25$
Матеріал корпусу: сплав алюмінію
Тип з'єднання: клемник гвинтовий
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5-1,5
Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1
Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
Трекові світильники з горизонтальним діапазоном (°): 360
Трекові світильники з вертикальним діапазоном (°):

pat_tooter_created: 15.11.2022, 02:34

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

UK

32523 TONIL II LED W

Настінний світлодіодний світильник

360

Ступінь IP: 20**додаткові відомості:** Світлодіодне джерело світла замінити не можна**додаткові відомості:** Замінити контрольне обладнання може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)**PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:****Пікова інтенсивність світла [кд]:** 365**Кут випромінювання [°]:** 30**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год):** 3**Клас енергоефективності:** G**Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]:** 145**Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]:** у вузькому конусі (90°)**Корельована колірна температура [K]:** 3000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6**Живлення в режимі включення джерела світла [W]:** 2,7**Висота джерела світла [мм]:** 23**Ширина джерела світла [мм]:** 23**Глибина джерела світла [мм]:** 8**Індекс кольоропередачі:** 80**Координати кольоровості (x):** 0,44**Координати кольоровості (y):** 0,403**Значення індексу кольоропередачі R9:** -5**Коефіцієнт витривалості:** 0,9**Коефіцієнт підтримки просвіту:** 0,95**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 50**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 50**Вага нетто одиниці [г]:** 320**Граматура [г]:** 402**Довжина споживчої упаковки [см]:** 12.5**Ширина споживчої упаковки [см]:** 5.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 19**Вага коробки [кг]:** 20.1**Ширина коробки [см]:** 31.5**Висота коробки [см]:** 40.5**Довжина коробки [см]:** 65**Обсяг коробки [м³]:** 0.082924

32523 TONIL II LED W

Настінний світлодіодний світильник

