


32555 KMB6-C2/1

Автоматичний вимикач, 1P

5905339325556



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 230/400 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальний струм (А): 2

Місце монтажу: na szynę TH35

Ступінь IP: 20

Норма: PN-EN 60898-1

Довжина (мм): 76

Ширина (мм): 17.5

Висота (мм): 82

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -5÷40

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1÷25

Переріз провідників – одножильний [мм²]: max 25

Переріз провідників – багатожильний [мм²]: max 16

Характеристики запуску: C

Клас обмежень енергії: 3

Кількість модулів: 1

Номинальний струм короткого замикання (А): 6000

Номинальна напруга ізоляції U_i (В): 500

Кількість полюсів: 1

Механічна довговічність: 10000

Електрична довговічність: 4000

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 120

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 120

Вага нетто одиниці [г]: 96

Граматура [г]: 104.92

Вага брутто штуки [г]: 100

Довжина споживчої упаковки [см]: 2

Ширина споживчої упаковки [см]: 7.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 12.5904

Ширина коробки [см]: 24.5

Висота коробки [см]: 19.5

32555 KMB6-C2/1

Автоматичний вимикач, 1P

Довжина коробки [см]: 46

Обсяг коробки [м³]: 0.021977