


32557 KMB6-C2/3

Автоматичний вимикач, 3P
5905339325570



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 400 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальний струм (А): 2

Місце монтажу: na szynę TH35

Ступінь IP: 20

Норма: PN-EN 60898-1

Довжина (мм): 76

Ширина (мм): 52.5

Висота (мм): 82

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -5÷40

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [mm²]: 1÷25

Переріз провідників – одножильний [mm²]: max 25

Переріз провідників – багатожильний [mm²]: max 16

Характеристики запуску: C

Клас обмежень енергії: 3

Кількість модулів: 3

Номинальний струм короткого замикання (А): 6000

Номинальна напруга ізоляції U_i (В): 500

Кількість полюсів: 3

Механічна довговічність: 10000

Електрична довговічність: 4000

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 40

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 40

Вага нетто одиниці [г]: 286

Граматура [г]: 312.75

Вага брутто штуки [г]: 301

Довжина споживчої упаковки [см]: 5.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 7.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 12.51

Ширина коробки [см]: 24.5

Висота коробки [см]: 19.5

32557 KMB6-C2/3

Автоматичний вимикач, 3P

Довжина коробки [см]: 46

Обсяг коробки [м³]: 0.021977