

## 32581 KMB6-B50/2

Автоматичні вимикачі, 2P

5905339325815



### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 230/400 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальний струм (А): 50

Місце монтажу: na szynę TH35

Ступінь IP: 20

Норма: PN-EN 60898-1

Довжина (мм): 76

Ширина (мм): 35

Висота (мм): 82

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -5÷40

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [mm<sup>2</sup>]: 1÷25

Переріз провідників – одножильний [mm<sup>2</sup>]: max 25

Переріз провідників – багатожильний [mm<sup>2</sup>]: max 16

Характеристики запуску: B

Клас обмежень енергії: 3

Кількість модулів: 2

Номинальний струм короткого замикання (А): 6000

Номинальна напруга ізоляції U<sub>i</sub> (В): 500

Кількість полюсів: 2

Механічна довговічність: 10000

Електрична довговічність: 4000

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 6

Кількість штук в проміжній упаковці: 6

Кількість штук у груповій упаковці: 60

Вага нетто одиниці [г]: 202

Граматура [г]: 218.33

Вага брутто штуки [г]: 211.3

Довжина споживчої упаковки [см]: 4

Ширина споживчої упаковки [см]: 7.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 13.0998

Ширина коробки [см]: 25

Висота коробки [см]: 19.5

## 32581 KMB6-B50/2

---

Автоматичні вимикачі, 2P

Довжина коробки [см]: 45

Обсяг коробки [м³]: 0.021938