

## 32589 KMB6-C40/2

Автоматичні вимикачі, 2P

5905339325891



### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 230/400 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальний струм (А): 40

Місце монтажу: na szynę TH35

Ступінь IP: 20

Норма: PN-EN 60898-1

Довжина (мм): 76

Ширина (мм): 35

Висота (мм): 82

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -5÷40

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [mm<sup>2</sup>]: 1÷25

Переріз провідників – одножильний [mm<sup>2</sup>]: max 25

Переріз провідників – багатожильний [mm<sup>2</sup>]: max 16

Характеристики запуску: C

Клас обмежень енергії: 3

Кількість модулів: 2

Номинальний струм короткого замикання (А): 6000

Номинальна напруга ізоляції U<sub>i</sub> (В): 500

Кількість полюсів: 2

Механічна довговічність: 10000

Електрична довговічність: 4000

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 6

Кількість штук в проміжній упаковці: 6

Кількість штук у груповій упаковці: 60

Вага нетто одиниці [г]: 194

Граматура [г]: 210

Довжина споживчої упаковки [см]: 4

Ширина споживчої упаковки [см]: 7.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 12.6

Ширина коробки [см]: 25

Висота коробки [см]: 19.5

Довжина коробки [см]: 45

## 32589 KMB6-C40/2

---

Автоматичні вимикачі, 2P

Обсяг коробки [м³]: 0.021938