


## 32825 OS 40W-840-MPRM-B-N3

Офісний світлодіодний світильник накладний

5905339328250



### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

**Колір:** чорний

**Місце монтажу:** для установки на стелі

**Місце використання:** всередині

**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m

**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні

**Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом:** так

**Довжина (мм):** 1200

**Ширина (мм):** 300

**Висота (мм):** 35

**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так

**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Потужність максимальна (Вт):** 40

**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I

**Матеріал плафону:** пластмаса

**Тип діода:** LED SMD

**Світловий потік (лм):** 4300

**Колір лампи:** біла

**Тривалість роботи (год):** 50000

**Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи:** L90B10

**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:**  $\geq 30000$

**Кут освітлення (°):** X90/Y95

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25

**тип абажуру:** мікропризматичний типу m

**Матеріал корпусу:** метал

**Тип з'єднання:** клемник самозатискний

**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:**

1,5÷2,5

**Тривалість нагріву лампи (с):**  $\leq 1$

**Тривалість запалювання лампи (с):**  $\leq 0,5$

**Ступінь IP:** 20

### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

**Корельована колірна температура [K]:** 4000

**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:**  $\leq 3$

**Індекс кольоропередачі:** 80



pdf\_tooter\_created: 16.11.2022, 06:05

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

**32825 OS 40W-840-MPRM-B-N3**

Офісний світлодіодний світильник накладний

**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 1**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 1**Вага нетто одиниці [г]:** 4190**Граматура [г]:** 4620**Довжина споживчої упаковки [см]:** 123**Ширина споживчої упаковки [см]:** 32.5**Висота споживчої упаковки [см]:** 5.5**Вага коробки [кг]:** 4.62**Ширина коробки [см]:** 32.5**Висота коробки [см]:** 5.5**Довжина коробки [см]:** 123**Обсяг коробки [м³]:** 0.021986**ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:**

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

KANLUX S.A. (kat 32825) OS 40W-840-MPRM-B-N3 / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 32825) OS 40W-840-MPRM-B-N3  
Lamps: 1 x OS 40W-840-MPRM-B-N3