


33121 FLINI IP44 DSL-W

Кільце точкового світильника

5905339331212

IP
44/20**HIGH**
quality
finish**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** білий**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Кільце декоративне без керамічного патрона:** так**Продукт не пристосований для накривання****термоізоляційним матеріалом:** так**в комплекті джерело світла:** ні**Довжина (мм):** 80**Ширина (мм):** 80**Висота (мм):** 50**Монтажний отвір (мм):** Ø60**Номинальна напруга (В):** 12 AC; 12 DC; 220-240 AC**Потужність максимальна (Вт):** max 10**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II/III**Джерела світла:** MR16/PAR16**Цоколь:** Gx5,3/GU10**Матеріал корпусу:** сплав алюмінію**Налаштування кута освітлення світильника:** відсутнє**Ступінь IP:** 44/20**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 50**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 50**Вага нетто одиниці [г]:** 110**Граматура [г]:** 158**Довжина споживчої упаковки [см]:** 9**Ширина споживчої упаковки [см]:** 10**Висота споживчої упаковки [см]:** 5.5**Вага коробки [кг]:** 7.9**Ширина коробки [см]:** 23**Висота коробки [см]:** 27.5**Довжина коробки [см]:** 47**Обсяг коробки [м³]:** 0.029728**ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:**

- Кільце декоративне без керамічного патрона

33121 FLINI IP44 DSL-W

Кільце точкового світильника

