


33323 ERINUS LED O W-NW


Світлодіодний сходовий світильник

5905339333230

**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Для настінного монтажу:** так**Колір:** білий**Місце монтажу:** для вбудовування в стіні**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,1m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Ширина (мм):** 16**Діаметр (мм):** 75**Необхідний діаметр монтажної коробки (Øмм):** 60**Розміри монтажного отвору (мм):** 60**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**Номинальна напруга (В):** 12 DC**Потужність максимальна (Вт):** 0.8**Клас захисту від ураження електричним струмом:** III**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 15**Колір лампи:** біла**Тривалість роботи (год):** 30000**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥15000**Діапазон температури оточення, впливу якої може****піддаватися продукт (°C):** 5÷25**Матеріал корпусу:** пластмаса**Тип з'єднання:** Вільні кінці проводів**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**Ступінь IP:** 20**додакові відомості:** nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020**Світлова ефективність лампи (лм/Вт):** 19**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤6**Індекс кольоропередачі:** 80**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 100**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 100**Вага нетто одиниці [г]:** 20**Граматура [г]:** 42.9

33323 ERINUS LED O W-NW

Світлодіодний сходовий світильник

**Вага брутто штуки [г]: 38****Довжина споживчої упаковки [см]: 11****Ширина споживчої упаковки [см]: 2.5****Висота споживчої упаковки [см]: 16.5****Вага коробки [кг]: 4.29****Ширина коробки [см]: 23****Висота коробки [см]: 35****Довжина коробки [см]: 69.5****Обсяг коробки [м³]: 0.055948**