

## 33356 L120B 16W/M 24IP00-NW


Світлодіодна стрічка

5905339333568



up to  
**120** lm  
W

**24V**



### ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: лише зі специфічними диммерами

### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Довжина (мм): 30000

Ширина (мм): 8

Висота (мм): 30000

Глибина (мм): 2

Вміст ртуті: ні

Номинальна напруга (В): 24 DC

Номинальна потужність (Вт): 1m = 16

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1m = 1920

Колір лампи: біла

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 30000$

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Ступінь IP: 00

Можливість розрізання на сегменти стрічки LED (см): 5

### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 0,5m = 8

Клас енергоефективності: E

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: 0,5m = 960

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:  $\leq 3$

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 0,5m = 8

## 33356 L120B 16W/M 24IP00-NW

Світлодіодна стрічка



Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0.38

Координати кольоровості (y): 0.38

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 0,5m = 69

Значення індексу кольоропередачі R9: 14

Коефіцієнт витривалості:  $\geq 0.9$

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.96

### PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 10

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 436

Граматура [г]: 737

Довжина споживчої упаковки [см]: 39

Ширина споживчої упаковки [см]: 1

Висота споживчої упаковки [см]: 41

Вага коробки [кг]: 7.37

Ширина коробки [см]: 41.5

Висота коробки [см]: 14

Довжина коробки [см]: 41.5

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.024112

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

