



33516 XLED A60 4W-SW

Світлодіодне джерело світла

5905339335166

1800K
SUPER
WARM**DE**
CO
RI
function**ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:**

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: бурштиновий

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Висота (мм): 108

Діаметр (мм): 60

Вміст ртуті: ні

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальний струм лампи (мА): 38

Номинальна потужність (Вт): 4

Номинальний загальний світловий потік (лм): 250

Номинальний кут випромінювання (°): 320

Матеріал плафону: скло

Джерело світла: A60

Тип діода: LED FILAMENT

Колір лампи: супер теплий

Цоколь: E27

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 15000

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥ 20000

Форма джерела світла: standardowa

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт -год / 1000 год): 4

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 250Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 1800

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 4

Індекс кольоропередачі: 80

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 25

33516 XLED A60 4W-SW

Світлодіодне джерело світла

**PARAMETERS FOR LED AND OLED
MAINS LIGHT SOURCES:**Показник мерехтіння (Pst LM): $\leq 1,0$ Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): $\leq 0,9$ **ДАНІ ЛОГІСТИКИ:**

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 10

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 34

Граматура [г]: 62.3

Довжина споживчої упаковки [см]: 6.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 6.5

Висота споживчої упаковки [см]: 12

Вага коробки [кг]: 6.23

Ширина коробки [см]: 35

Висота коробки [см]: 27

Довжина коробки [см]: 69.5

Обсяг коробки [м³]: 0.065678

KANLUX S.A. (kat 33516) XLED A60 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33516) XLED A60 4W-SW
Lamps: 1 x XLED A60 4W-SW