


33518 XLED G95 4W-SW

Світлодіодне джерело світла

5905339335180

1800K
SUPER
WARM**DECO**
CO RI
function

Kanlux XLED GLOBE - це великі джерела світла з декоративним характером. Вони чудово виглядають у відкритих або підвісних світильниках, де не використовується плафон. Лампи Kanlux XLED GLOBE мають дуже високу ефективність освітлення та широкий кут розсіювання (320 градусів), тому одна лампа може ефективно освітлювати кімнату.

ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:**Використана технологія освітлення:** LED**Ненаправлений або направлений:** NDLS**Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі:** MLS**Джерело світла із можливістю зміни кольору світла:** ні**Джерело світла з високою яскравістю:** ні**Антибліковий щит:** ні**Із можливістю димерування:** ні**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** бурштиновий**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Висота (мм):** 140**Діаметр (мм):** 95**Вміст ртуті:** ні**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Номинальний струм лампи (мА):** 38**Номинальна потужність (Вт):** 4**Номинальний загальний світловий потік (лм):** 250**Номинальний кут випромінювання (°):** 320**Матеріал плафону:** скло**Джерела світла:** G95**Тип діода:** LED FILAMENT**Колір лампи:** супер теплий**Цоколь:** E27**Номинальна тривалість роботи лампи (год):** 15000**Кількість циклів ввімкнута/вимкнути:** ≥20000**Форма джерела світла:** globe**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год):** 4**Корисний світловий потік джерела світла Φuse [лм]:** 250

33518 XLED G95 4W-SW

Світлодіодне джерело світла

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)**Корельована колірна температура [K]:** 1800**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤ 6 **Живлення в режимі включення джерела світла [W]:** 4**Індекс кольоропередачі:** 80**Декларація про еквівалентність потужності [W]:** 25**PARAMETERS FOR LED AND OLED
MAINS LIGHT SOURCES:****Показник мерехтіння (Pst LM):** $\leq 1,0$ **Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM):** $\leq 0,4$ **ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 5**Кількість штук в проміжній упаковці:** 5**Кількість штук у груповій упаковці:** 40**Вага нетто одиниці [г]:** 52**Граматура [г]:** 135**Довжина споживчої упаковки [см]:** 10**Ширина споживчої упаковки [см]:** 10**Висота споживчої упаковки [см]:** 16**Вага коробки [кг]:** 5.4**Ширина коробки [см]:** 44**Висота коробки [см]:** 35**Довжина коробки [см]:** 53**Обсяг коробки [м³]:** 0.08162

KANLUX S.A. (kat 33518) XLED G95 4W-SW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33518) XLED G95 4W-SW
Lamps: 1 x XLED G95 4W-SW