



## 33752 DULI LED 6,5W-NW-L-GR

Настінний світильник

5905339337528



### ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: антрацит

Місце монтажу: для установки на стіні

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,2m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Шкала цветів RAL: 7016

Ширина (мм): 160

Висота (мм): 160

Глибина (мм): 29

Інтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 6,5

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 270

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:  $\geq 25000$

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):  $-15 \div 35$

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Матеріал захисного скла: PC

Тип з'єднання: Колодка клемна

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]: 0,75-1,5

Тривалість нагріву лампи (с):  $\leq 1$

Тривалість запалювання лампи (с):  $\leq 0,5$

Ступінь IP: 54

**додаткові відомості:** Замінити джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)

**додаткові відомості:** Замінити контрольне обладнання може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс Kanlux)

## 33752 DULI LED 6,5W-NW-L-GR

Настінний світильник



### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Клас енергоефективності: D

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: 740

Корисний світловий потік джерела світла  $\Phi_{use}$  [лм]: у кулі (360°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:  $\leq 6$

Індекс кольоропередачі: 80

Коефіцієнт витривалості:  $\geq 0.9$

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.96

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 20

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 20

Вага нетто одиниці [г]: 377

Граматура [г]: 458.5

Довжина споживчої упаковки [см]: 17

Ширина споживчої упаковки [см]: 4

Висота споживчої упаковки [см]: 17

Вага коробки [кг]: 9.17

Ширина коробки [см]: 21.5

Висота коробки [см]: 36

Довжина коробки [см]: 36

Обсяг коробки [м<sup>3</sup>]: 0.027864

KANLUX S.A. (kat 33752) DULI LED 6,5W-NW-L-GR / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33752) DULI LED 6,5W-NW-L-GR  
Lamps: 1 x DULI LED 6,5W

