


33832 ITECH M5 105MATW

Аварійний світильник LED

5902052531165



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні, для установки на стелі

Місце використання: всередині

Висота (мм): 66.5

Діаметр (мм): 170

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальна потужність (Вт): 6

Потужність максимальна (Вт): 4.5

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 524

Світловий потік (лм) (модуль аварійного освітлення): 524

Колір лампи: холодно-білий

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 10÷40

Акумулятор (вид): LiFePO4/C

Акумулятор (параметри): 6.4V 1.5Ah

Режими роботи: аварійно-мережевий

Застосування: освітлення від паніки

Тривалість аварійних робіт (год.): 1

Автоматичний тест: так

Матеріал корпусу: пластмаса

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Ступінь IP: 65

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована колірна температура [K]: 5000

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

АКСЕСУАРИ:

33830 UCHW PODT OS S2 S3 IT