


33834 ITECH C2 105MATW

Аварійний світильник LED

5902052530922

**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** білий**Місце монтажу:** для установки на стелі, для установки на стіні**Автотест:** так**Висота (мм):** 66.5**Діаметр (мм):** 170**Зінтегроване люмінісцентне джерело світла:** так**Номінальна напруга (В):** 220-240 AC**Номінальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** 4.5**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 478**Світловий потік (лм) (модуль аварійного освітлення):** 478**Колір лампи:** холодно-білий**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 10÷40**Акумулятор (вид):** LiFePO4/C**Акумулятор (параметри):** 6.4V**Режими роботи:** аварійно-мережевий**Застосування:** освітлення шляхів евакуації**Тривалість аварійних робіт (год.):** 1**Автоматичний тест:** так**Матеріал корпусу:** пластмаса**Ступінь IP:** 65**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Корельована колірна температура [K]:** 5000**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 1**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 1**АКСЕСУАРИ:****33830** UCHW PODT OS S2 S3 IT