


33860 ONTEC R M5 105 M STW

Аварійний світильник LED

5902052520732



Аварійне або антипанічне освітлення використовується в приміщеннях Open Space для протидії паніці. Це дає змогу дібратися до місця, де можна побачити позначений маршрут евакуації, а також саму евакуацію, залежно від призми, що використовується в світильнику.

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:**Колір:** білий**Місце монтажу:** do nadbudowania na ścianie|do nadbudowania na suficie**Зінтегроване люмінісцентне джерело світла:** так**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Номинальна потужність (LED) (Вт):** 4.5**Клас захисту від ураження електричним струмом:** II**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 615**Світловий потік (лм) (модуль аварійного освітлення):** 615**Колір лампи:** холодно-білий**Акумулятор (вид):** LiFePO4/C**Акумулятор (параметри):** 6.4V**Режими роботи:** аварійно-мережевий**Застосування:** освітлення від паніки**Тривалість аварійних робіт (год.):** 1**Стандартний тест:** так**Матеріал корпусу:** пластмаса**Тип з'єднання:** клемник самозатискний**Ступінь IP:** 20**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Корельована колірна температура [K]:** 5000**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Як упаковано:** 1**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1**Кількість штук у груповій упаковці:** 1**Вага нетто одиниці [г]:** 238**Граматура [г]:** 282**Довжина споживчої упаковки [см]:** 13.5**Ширина споживчої упаковки [см]:** 4**Висота споживчої упаковки [см]:** 13.5**Вага коробки [кг]:** 0.282**Ширина коробки [см]:** 4

33860 ONTEC R M5 105 M STW

Аварійний світильник LED

Висота коробки [см]: 13.5**Довжина коробки [см]:** 13.5**Обсяг коробки [м³]:** 0.000729**АКСЕСУАРИ:****33831** ZEST PODT OR00 W