

**33939 AL-SH-WW-MAT-W-PT**

лінійний світлодіодний світильник

5905339339393

**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** білий**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Напрямок освітлення світильника:** низ**Довжина (мм):** 590**Ширина (мм):** 83**Висота (мм):** 65**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** 19**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 2250**Колір лампи:** теплий білий**Тривалість роботи (год):** 50000**Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи:** L90B10**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:**  $\geq 30000$ **Кут освітлення (°):** X85/Y95**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**тип абажуру:** матовий**Матеріал корпусу:** сталь**Тип з'єднання:** клемник самозатискний**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1,5÷2,5**Тривалість нагріву лампи (с):**  $\leq 1$ **Тривалість запалювання лампи (с):**  $\leq 0,5$ **Ступінь IP:** 20**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Корельована колірна температура [K]:** 3000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:**  $\leq 3$ **Індекс кольоропередачі:** 80**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 1**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

## 33939 AL-SH-WW-MAT-W-PT

лінійний світлодіодний світильник

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 960

Граматура [г]: 1150

Довжина споживчої упаковки [см]: 75

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 7

Вага коробки [кг]: 1.15

Ширина коробки [см]: 11

Висота коробки [см]: 7

Довжина коробки [см]: 75

Обсяг коробки [м³]: 0.005775

### ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

KANLUX S.A. (kat 33939) AL-SH-WW-MAT-W-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33939) AL-SH-WW-MAT-W-PT  
Lamps: 1 x AL-SH-WW-MAT

