


33962 AL-SL-WW-MAT-S-PT

лінійний світлодіодний світильник

5905339339621



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: срібний

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Напрямок освітлення світильника: низ

Довжина (мм): 590

Ширина (мм): 83

Висота (мм): 65

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 10

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 1150

Колір лампи: теплий білий

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці
номинального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнута/вимкнута: ≥ 30000

Кут освітлення ($^\circ$): X85/Y95

Діапазон температури оточення, впливу якої може
піддаватися продукт ($^\circ\text{C}$): $5 \div 25$

тип абажуру: матовий

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм^2]: $1,5 \div 2,5$

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IP: 20

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 3

Індекс кольоропередачі: 80

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

33962 AL-SL-WW-MAT-S-PT

лінійний світлодіодний світильник

Кількість штук у груповій упаковці: 1**Вага нетто одиниці [г]: 932****Граматура [г]: 1110****Довжина споживчої упаковки [см]: 75****Ширина споживчої упаковки [см]: 11****Висота споживчої упаковки [см]: 7****Вага коробки [кг]: 1.11****Ширина коробки [см]: 11****Висота коробки [см]: 7****Довжина коробки [см]: 75****Обсяг коробки [м³]: 0.005775****ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:**

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

KANLUX S.A. (kat 33962) AL-SL-WW-MAT-S-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33962) AL-SL-WW-MAT-S-PT
Lamps: 1 x AL-SL-WW-MAT