


33967 AL-SH-WW-MPR-S-PT

лінійний світлодіодний світильник

5905339339676



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: срібний

Місце монтажу: для вбудовування в стелю

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Напрямок освітлення світильника: низ

Довжина (мм): 590

Ширина (мм): 83

Висота (мм): 65

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла : так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 19

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 2050

Колір лампи: теплий білий

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Кут освітлення ($^{\circ}$): X75/Y90

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): 5 \div 25

тип абажуру: мікропризматичний

Матеріал корпусу: сталь

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм^2]: 1,5 \div 2,5

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IP: 20

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована колірна температура [K]: 3000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : ≤ 3

Індекс кольоропередачі: 80

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

33967 AL-SH-WW-MPR-S-PT

лінійний світлодіодний світильник

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 960

Граматура [г]: 1150

Довжина споживчої упаковки [см]: 75

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 7

Вага коробки [кг]: 1.15

Ширина коробки [см]: 11

Висота коробки [см]: 7

Довжина коробки [см]: 75

Обсяг коробки [м³]: 0.005775

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

KANLUX S.A. (kat 33967) AL-SH-WW-MPR-S-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 33967) AL-SH-WW-MPR-S-PT
Lamps: 1 x AL-SH-WW-MPR

