


34070 AL-MM-NW-MPR-B-PT


лінійний світлодіодний світильник

5905339340702

**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** чорний**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Напрямок освітлення світильника:** низ**Довжина (мм):** 1150**Ширина (мм):** 83**Висота (мм):** 65**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**Version for connection in line [initial element] LF:** 34591 (PT)**Version for connection in line [central element] LM:** 34735 (PT)**Version for connection in line [final element] LL:** 34879 (PT)**Пояснення позначень і символів:** (PT) - do wbudowania w sufit**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** 29**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 3600**Колір лампи:** біла**Тривалість роботи (год):** 50000**Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи:** L90B10**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥ 30000 **Кут освітлення (°):** X75/Y90**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**тип абажуру:** мікропризматичний**Матеріал корпусу:** сталь**Тип з'єднання:** клемник самозатискний**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1,5÷2,5**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤ 1 **Тривалість запалювання лампи (с):** $\leq 0,5$ **Ступінь IP:** 20**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Корельована колірна температура [K]:** 4000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤ 3 **Індекс кольоропередачі:** 80

34070 AL-MM-NW-MPR-B-PT

лінійний світлодіодний світильник

**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:**

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 1464

Граматура [г]: 1800

Довжина споживчої упаковки [см]: 136

Ширина споживчої упаковки [см]: 11

Висота споживчої упаковки [см]: 7

Вага коробки [кг]: 1.8

Ширина коробки [см]: 11

Висота коробки [см]: 7

Довжина коробки [см]: 136

Обсяг коробки [м³]: 0.010472

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

KANLUX S.A. (kat 34070) AL-MM-NW-MPR-B-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34070) AL-MM-NW-MPR-B-PT
Lamps: 1 x AL-MM-NW-MPR