

34080 AL-LL-NW-MAT-W-NT

лінійний світлодіодний світильник

5905339340801



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Напрямок освітлення світильника: низ

Довжина (мм): 1700

Ширина (мм): 60

Висота (мм): 69

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 33

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 4550

Колір лампи: біла

Тривалість роботи (год): 50000

Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці
номинального періоду тривалості роботи: L90B10

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Кут освітлення ($^{\circ}$): X85/Y95

Діапазон температури оточення, впливу якої може
піддаватися продукт ($^{\circ}\text{C}$): $5 \div 25$

тип абажуру: матовий

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник самозатискний

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм^2]: $1,5 \div 2,5$

Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1

Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$

Ступінь IP: 20

Вміст ртуті: ні

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 3

Індекс кольоропередачі: 80

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1


34080 AL-LL-NW-MAT-W-NT

лінійний світлодіодний світильник

**Кількість штук в проміжній упаковці: 1****Кількість штук у груповій упаковці: 1****Вага нетто одиниці [г]: 2920****Граматура [г]: 3370****Довжина споживчої упаковки [см]: 182****Ширина споживчої упаковки [см]: 11****Висота споживчої упаковки [см]: 7****Вага коробки [кг]: 3.37****Ширина коробки [см]: 11****Висота коробки [см]: 7****Довжина коробки [см]: 182****Обсяг коробки [м³]: 0.014014****ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:**

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

KANLUX S.A. (kat 34080) AL-LL-NW-MAT-W-NT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34080) AL-LL-NW-MAT-W-NT
Lamps: 1 x AL-LL-NW-MAT

34080 AL-LL-NW-MAT-W-NT

лінійний світлодіодний світильник

АКСЕСУАРИ**32540**

ALIN CORD 1F-W

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm

**32541**

ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm

**32542**

ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm

**07871**

ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE сталевий трос (одинарний) для підвісних світильників, 2 шт. в комплекті

**29557**

ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included

