


34091 AL-LH-WW-RST-W-NT

Линейный светодиодный светильник

5905339340917



ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

Цвет: белый

Место монтажа: для установки на потолке

Место использования: внутри

Минимальное расстояние от освещенного объекта:
0,5м

Возможность взаимодействия с диммером: нет

Направление свечения светильника: низ

Длина [мм]: 1700

Встроенный светодиодный источник света: да

Номинальное напряжение [В]: 220-240 AC

Номинальная частота [Гц]: 50

Максимальная мощность [Вт]: 52

Класс защиты от поражения электрическим током: I

Материал плафона: пластмасса

Вид светодиода: LED SMD

Цветность света: тепло-белый

Срок службы [ч]: 50000

Коэффициент стабильности светового потока в конце номинального срока службы: L90B10

Количество циклов включения/выключения: ≥30000

Угол свечения [°]: X85/Y85

Диапазон температуры окружающей среды, воздействию которой может подвергаться изделие [°C]: 5÷25

типа плафона: растр

Материал корпуса: сплав алюминия

Вид соединения: клеммник самозажимной

Диапазон сечения применяемых кабелей [мм²]: 0,5÷2,5

Время разгорания лампы [с]: ≤1

Время зажигания лампы [с]: ≤0,5

Степень защиты IP: 20

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОДУКТА:

коррелированная цветовая температура [К]: 3000

Высота [мм]: 69

Ширина [мм]: 60

индекс цветопередачи: 80

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

однородность цвета в эллипсах макадама : ≤6

34091 AL-LH-WW-RST-W-NT

Линейный светодиодный светильник

ДАННЫЕ ЛОГИСТИКИ:

Единица измерения: штука
Как упаковано: 1
Количество штук в промежуточной упаковке: 1
Количество штук в групповой упаковке: 1
Вес нетто единицы [г]: 3090
Грамматура [г]: 3540
Длина потребительской упаковки [см]: 182
Ширина потребительской упаковки [см]: 11
Вес коробки [кг]: 3.54
Ширина коробки [см]: 11
Высота коробки [см]: 7
Длина коробки [см]: 182
Объем коробки [м³]: 0.014014

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ:

- 5 лет Гарантии на условиях гарантийного заявления, доступного на веб-сайте

34091 AL-LH-WW-RST-W-NT

Линейный светодиодный светильник

АКСЕССУАРЫ:**32540 ALIN CORD 1F-W**

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, white, 150 cm

32541 ALIN CORD 1F-B

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, black, 150 cm

32542 ALIN CORD 1F-SR

Power supply terminal for ALIN luminaires and tracks, 1-phase, silver 150 cm

07871 ROPE-NT 150 SINGLE

ROPE-NT 150 SINGLE стальной трос (одинарный) для подвесных светильников, 2 шт. в комплекте

29557 ALIN NT GRIP

Wall bracket for the ALIN luminaire, 2 pcs included