


34143 AL-LH-WW-MAT-S-PT

лінійний світлодіодний світильник

5905339341433

**ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:****Колір:** срібний**Місце монтажу:** для вбудовування в стелю**Місце використання:** всередині**Мінімальна відстань від освітленого об'єкта:** 0,5m**Можливість співпраці з притемнювачем:** ні**Напрямок освітлення світильника:** низ**Довжина (мм):** 1710**Ширина (мм):** 83**Висота (мм):** 65**Зінтегроване люмінесцентне джерело світла:** так**Номинальна напруга (В):** 220-240 AC**Номинальна частота (Гц):** 50**Потужність максимальна (Вт):** 52**Клас захисту від ураження електричним струмом:** I**Матеріал плафону:** пластмаса**Тип діода:** LED SMD**Світловий потік (лм):** 5600**Колір лампи:** теплий білий**Тривалість роботи (год):** 50000**Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи:** L90B10**Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті:** ≥30000**Кут освітлення (°):** X85/Y95**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** 5÷25**тип абажуру:** матовий**Матеріал корпусу:** сталь**Тип з'єднання:** клемник самозатискний**Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]:** 1,5÷2,5**Тривалість нагріву лампи (с):** ≤1**Тривалість запалювання лампи (с):** ≤0,5**Ступінь IP:** 20**PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:****Корельована колірна температура [K]:** 3000**Послідовність кольору в еліпсах МакАдама:** ≤3**Індекс кольоропередачі:** 80**ДАНІ ЛОГІСТИКИ:****Одиниця виміру:** штука**Як упаковано:** 1**Кількість штук в проміжній упаковці:** 1

34143 AL-LH-WW-MAT-S-PT

лінійний світлодіодний світильник



Кількість штук у груповій упаковці: 1
Вага нетто одиниці [г]: 2420
Граматура [г]: 2860
Довжина споживчої упаковки [см]: 182
Ширина споживчої упаковки [см]: 11
Висота споживчої упаковки [см]: 7
Вага коробки [кг]: 2.86
Ширина коробки [см]: 11
Висота коробки [см]: 7
Довжина коробки [см]: 182
Обсяг коробки [м³]: 0.014014

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

KANLUX S.A. (kat 34143) AL-LH-WW-MAT-S-PT / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 34143) AL-LH-WW-MAT-S-PT
Lamps: 1 x AL-LH-WW-MAT

