


34217 ALD-SH-NW-MPR-S-PT

лінійний світлодіодний світильник

5905339342171



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: срібний
Місце монтажу: для вбудовування в стелю
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: DALI
Напрямок освітлення світильника: низ
Довжина (мм): 590
Ширина (мм): 83
Висота (мм): 65
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 19
Клас захисту від ураження електричним струмом: I
Матеріал плафону: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світловий потік (лм): 2350
Колір лампи: біла
Тривалість роботи (год): 50000
Коефіцієнт утримання світлового потоку в кінці номінального періоду тривалості роботи: L90B10
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000
Кут освітлення (°): X75/Y90
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25
тип абажуру: мікропризматичний
Матеріал корпусу: сталь
Тип з'єднання: клемник самозатискний
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 0,5÷2,5
Тривалість нагріву лампи (с): ≤ 1
Тривалість запалювання лампи (с): $\leq 0,5$
Ступінь IP: 20

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Корельована колірна температура [K]: 4000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: ≤ 3
Індекс кольоропередачі: 80

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 1
Кількість штук в проміжній упаковці: 1

34217 ALD-SH-NW-MPR-S-PT

лінійний світлодіодний світильник

Кількість штук у груповій упаковці: 1
Вага нетто одиниці [г]: 1023
Граматура [г]: 1215
Довжина споживчої упаковки [см]: 74.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 11
Висота споживчої упаковки [см]: 7
Вага коробки [кг]: 1.215
Ширина коробки [см]: 11
Висота коробки [см]: 7
Довжина коробки [см]: 74.5
Обсяг коробки [м³]: 0.005737

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті