


34986 VIMO 50 SE-B

Садовий світильник зі змінним джерелом світла

5905339349866



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на підставі

Місце використання: всередині і зовні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m

Wykrywanie ruchu: так

Замінні джерела світла: так

в комплекті джерело світла: ні

Довжина (мм): 150

Ширина (мм): 150

Висота (мм): 500

Регулювання чутливості: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 15

Клас захисту від ураження електричним струмом: I

Матеріал плафону: PC

Джерела світла: LED

Цоколь: E27

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -20÷40

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип датчика: PIR

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]: 1,5÷2,5

Тривалість дії датчика (секунда-хвилина): 10-7

кут дії датчика [°]: 100

Налаштування рівня яскравості освітлення, при якому датчик розпізнає рух (lx): 10-2000

Ступінь IP: 44

Радіус дії датчика (м): max 6

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Як упаковано: 6

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 6

Вага нетто одиниці [г]: 1664

Граматура [г]: 1990

Довжина споживчої упаковки [см]: 17

Ширина споживчої упаковки [см]: 15.5

Висота споживчої упаковки [см]: 51

Вага коробки [кг]: 11.94

Ширина коробки [см]: 49

Висота коробки [см]: 33.5

Довжина коробки [см]: 53

pdf_rooter_created: 16.11.2022, 16:58

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

34986 VIMO 50 SE-B

Садовий світильник зі змінним джерелом світла

Обсяг коробки [м³]: 0.087