

35682 KP-DB-I-MF-412

Металеве розподільні пристрої

5905339356826



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Колір дверей: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стіні

Норма: PN-EN 62208

Довжина (мм): 375

Ширина (мм): 115

Висота (мм): 715

Номінальна напруга (В): 230/400 AC

Номінальна частота (Гц): 50

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал: сталь

Кількість модулів: 4x12P

Ступінь IP: 30

кількість рядів: 4

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 1

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 1

Вага нетто одиниці [г]: 6375

Граматура [г]: 6530

Довжина споживчої упаковки [см]: 37.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 12

Висота споживчої упаковки [см]: 70

Вага коробки [кг]: 6.53

Ширина коробки [см]: 12

Висота коробки [см]: 70

Довжина коробки [см]: 37.5

Обсяг коробки [м³]: 0.0315

35682 KP-DB-I-MF-412

Металеве розподільні пристрої

