

36310 KSPD-T2 275/40 1P

Обмежувач перепадів напруги

5905339363107



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Місце монтажу: na szynę TH35
Місце використання: всередині
Норма: PN-EN61643-1
Ширина (мм): 18
Висота (мм): 91
Глибина (мм): 68
Кількість полів: 1
Номинальна напруга (В): 230 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -5÷40
Тип з'єднання: Колодка клемна
Тип захисту: T2 (C)
Кількість модулів: 1
Найвища напруга постійної роботи U (c): 275V
Найвищий струм вивантаження I_{max}: 40kA
Рівень захисту від напруги U (п): 1,5kV
Параметри залишкового струму I_{pe}: 30μA
Перехідне збільшення натиску струму I_{trans} (кА): 20
Ступінь IP: 20
Діапазон вологості повітря: 5÷95
Номинальний струм вивантаження I_n (кА): 20
Transient overvoltages (TOV): 1400V

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 120
Кількість штук у груповій упаковці: 120
Вага нетто одиниці [г]: 122
Граматура [г]: 140
Довжина споживчої упаковки [см]: 9.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 2
Висота споживчої упаковки [см]: 7
Вага коробки [кг]: 16.8
Ширина коробки [см]: 33.5
Висота коробки [см]: 16.5
Довжина коробки [см]: 41.5
Обсяг коробки [м³]: 0.022939

