

## 36311 KSPD-T2 275/120 3P

Обмежувач перепадів напруги

5905339363114



### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

**Місце монтажу:** na szynę TH35

**Місце використання:** всередині

**Норма:** PN-EN61643-1

**Ширина (мм):** 54

**Висота (мм):** 91

**Глибина (мм):** 68

**Кількість полів:** 3

**Номинальна напруга (В):** 230 AC

**Номинальна частота (Гц):** 50

**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -5÷40

**Тип з'єднання:** Колодка клемна

**Тип захисту:** T2 (C)

**Кількість модулів:** 3

**Найвища напруга постійної роботи U (c):** 275V

**Найвищий струм вивантаження I<sub>max</sub>:** 40kA

**Рівень захисту від напруги U (п):** 1,5kV

**Параметри залишкового струму I<sub>pe</sub>:** 30μA

**Перехідне збільшення натиску струму I<sub>trans</sub> (кА):** 20

**Ступінь IP:** 20

**Діапазон вологості повітря:** 5÷95

**Номинальний струм вивантаження I<sub>n</sub> (кА):** 20

**Transient overvoltages (TOV):** 1400V

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука

**Як упаковано:** 40

**Кількість штук у груповій упаковці:** 40

**Вага нетто одиниці [г]:** 364

**Граматура [г]:** 420

**Довжина споживчої упаковки [см]:** 10

**Ширина споживчої упаковки [см]:** 6

**Висота споживчої упаковки [см]:** 7.5

**Вага коробки [кг]:** 16.8

**Ширина коробки [см]:** 33.5

**Висота коробки [см]:** 16.5

**Довжина коробки [см]:** 41.5

**Обсяг коробки [м³]:** 0.022939

