


## 36317 KSPD-TT 275/160 3P+N

Обмежувач перепадів напруги

5905339363176



### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

**Місце монтажу:** na szynę TH35  
**Місце використання:** всередині  
**Норма:** PN-EN61643-1  
**Ширина (мм):** 72  
**Висота (мм):** 91  
**Глибина (мм):** 68  
**Кількість полів:** 4  
**Номинальна напруга (В):** 230 AC  
**Номинальна частота (Гц):** 50  
**Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C):** -5÷40  
**Тип з'єднання:** Колодка клемна  
**Тип захисту:** T2 (C)  
**Кількість модулів:** 4  
**Найвища напруга постійної роботи U (с):** 275V  
**Найвищий струм вивантаження I<sub>max</sub>:** 40kA  
**Рівень захисту від напруги U (п):** 1,5kV  
**Параметри залишкового струму I<sub>pe</sub>:** 30μA  
**Перехідне збільшення натиску струму I<sub>trans</sub> (кА):** 20  
**Ступінь IP:** 20  
**Діапазон вологості повітря:** 5÷95  
**Номинальний струм вивантаження I<sub>n</sub> (кА):** 20  
**Transient overvoltages (TOV):** 1400V

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

**Одиниця виміру:** штука  
**Як упаковано:** 30  
**Кількість штук у груповій упаковці:** 30  
**Вага нетто одиниці [г]:** 466  
**Граматура [г]:** 510  
**Довжина споживчої упаковки [см]:** 9.5  
**Ширина споживчої упаковки [см]:** 7.5  
**Висота споживчої упаковки [см]:** 7.5  
**Вага коробки [кг]:** 15.3  
**Ширина коробки [см]:** 33.5  
**Висота коробки [см]:** 16.5  
**Довжина коробки [см]:** 41.5  
**Обсяг коробки [м³]:** 0.022939