


36510 TAVO LED DO 5W-NW

Світильник типу downlight (направленого світла)

5905339365101

IP
44/20



ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: DLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні
Джерело світла з високою яскравістю: ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: ні

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий
Місце монтажу: для вбудовування в стелю
Місце використання: всередині
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,5m
Можливість співпраці з притемнювачем: ні
Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом: так
Висота (мм): 26
Діаметр (мм): 95
Монтажний отвір (мм): Ø75
Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так
Номинальна напруга (В): 220-240 AC
Номинальна частота (Гц): 50
Потужність максимальна (Вт): 5
Клас захисту від ураження електричним струмом: II
Матеріал плафону: пластмаса
Матеріал корпусу: пластмаса
Тип діода: LED SMD
Світлодіодний модуль: 261L-16 V1.0
Світловий потік (лм): 400
Колір лампи: біла
Тривалість роботи (год): 25000
Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥15000
Кут освітлення (°): 120
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25
Тип з'єднання: Вільні кінці проводів
Довжина проводу (м): 0.1

36510 TAVO LED DO 5W-NW

Світильник типу downlight (направленого світла)



Ступінь IP: 44/20

Kształt: круглой

додаткові відомості: Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

додаткові відомості: Containing product (CP)

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

Світлова ефективність лампи (лм/Вт): 80

PARAMETERS FOR DIRECTIONAL LIGHT SOURCES:

Пікова інтенсивність світла [кд]: 260

Кут випромінювання [°]: 110

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 5

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Корисний світловий потік джерела світла Фuse [лм]: 590

Корисний світловий потік джерела світла Фuse [лм]: у широкому конусі (120°)

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Живлення в режимі включення джерела світла [W]: 5

Висота джерела світла [мм]: 55

Ширина джерела світла [мм]: 59

Глибина джерела світла [мм]: 6

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Значення індексу кольоропередачі R9: 0

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення (cos φ1): 0,9

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM): 1,0

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4

36510 TAVO LED DO 5W-NW

Світильник типу downlight (направленого світла)

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 100

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 100

Вага нетто одиниці [г]: 54

Граматура [г]: 97.6

Вага брутто штуки [г]: 93

Довжина споживчої упаковки [см]: 3.7

Ширина споживчої упаковки [см]: 10

Висота споживчої упаковки [см]: 10


Вага коробки [кг]: 9.76

Ширина коробки [см]: 39

Висота коробки [см]: 22


Довжина коробки [см]: 52.5

Обсяг коробки [м³]: 0.045045



KANLUX S.A. (kat 36510) TAVO LED DO 5W-NW / LDC (Polar)

Luminaire: KANLUX S.A. (kat 36510) TAVO LED DO 5W-NW
Lamps: 1 x TAVO LED DO 5W



36510 TAVO LED DO 5W-NW

Світильник типу downlight (направленого світла)

АКСЕСУАРИ

36520

TAVO FRAME DO 12W


Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36521

TAVO FRAME DO 18W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36522

TAVO FRAME DL 12W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.



36523

TAVO FRAME DL 18W

Ramka do montażu natynkowego downlightów Kanlux TAVO LED.

