

Kanlux



EAN: 5905339365378

Світильник типу downlight (направленого світла)
KANLUX 36537 TAVO LED DL 18W CCT

CCT **IP**
44/20



Date of issue: 14.09.2026, 15:38

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com


UK

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номинальна напруга (В)	220-240 AC
Номинальна частота (Гц)	50
Потужність максимальна (Вт)	18
Світловий потік (лм)	1570(WW) / 1715 (NW) / 1680 (CW)
Корельована колірна температура [К]	3000/4000/6000
Послідовність кольору в еліпсах МакАдама	6
Колір лампи	теплий білий , біла, холодно-білий
Кут освітлення (°)	105
Тип діода	LED SMD
Зінтегроване люмінісцентне джерело світла	так
Індекс кольоропередачі	80
Тривалість роботи (год)	25000
Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту	≥15000
Місце використання	всередині
Ступінь IP	44/20
Можливість співпраці з притемнювачем	ні
Продукт не пристосований для накривання термоізоляційним матеріалом	так
Можливість заміни джерела світла LED	Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)
Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС	Containing product (CP)
Вміст ртуті у лампі (мг)	0

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	26
Ширина (мм)	170
Довжина (мм)	170
Довжина проводу (м)	0.1
Місце монтажу	для вбудовування в стелю
Тип з'єднання	Вільні кінці проводів



МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	білий
Матеріал корпусу	пластмаса
Матеріал плафону	пластмаса
Клас захисту від ураження електричним струмом	II
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0,5m
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	5÷25

ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	60
Кількість штук в проміжній упаковці	1

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP)	E
Живлення в режимі очікування (Psb)	0
Значення індексу кольоропередачі R9	0
Коефіцієнт витривалості	0,9
Коефіцієнт підтримки просвіту	0,96
Показник мерехтіння (Pst LM)	1,0
Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM)	0,4
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла	ні
Джерело світла з високою яскравістю	ні
Антибліковий щит	ні

Date of issue: 14.09.2026, 15:38

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK

ЛОГІСТИКА	
Кількість штук у груповій упаковці	60
Вага нетто одиниці [г]	168
Граматура [г]	250.33
Вага брутто штуки [г]	248
Довжина споживчої упаковки [см]	19.5
Ширина споживчої упаковки [см]	4
Висота споживчої упаковки [см]	18
Вага коробки [кг]	15.0198
Ширина коробки [см]	39
Висота коробки [см]	37.5
Довжина коробки [см]	60
Обсяг коробки [м³]	0.08775

ПАРАМЕТРИ ДЖЕРЕЛА СВІТЛА	
Із можливістю димерування	ні