

# Kanlux



EAN: 5905339366467

Стельовий точковий світильник  
Kanlux 36646 AQILO IP65 DSO-BE

IP  
65



Date of issue: 09.04.2026, 08:30

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

UK

## ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номинальна напруга (В)	220-240 AC
Номинальна частота (Гц)	50
Потужність максимальна (Вт)	max 7
Цоколь (Джерела світла)	GU10
Джерела світла	PAR16 LED
в комплекті джерело світла	ні
Місце використання	всередині і зовні
Ступінь IP	65
Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС	nie podlega pod rozporządzenie 2019/2020 - produkt na wymienne źródło światła

## РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	90
Діаметр (мм)	70
Місце монтажу	для установки на стелі
Тип з'єднання	клемник гвинтовий
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]	0,75÷1,5

## МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	бежевий
Матеріал корпусу	сплав алюмінію
Матеріал плафону	пластмаса
Клас захисту від ураження електричним струмом	I
Kształt	круглой
Мінімальна відстань від освітленого об'єкта	0,5m
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	-20÷35

## ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	50
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	50
Вага нетто одиниці [г]	254
Граматура [г]	298.4
Вага бруто штуки [г]	286
Довжина споживчої упаковки [см]	10
Ширина споживчої упаковки [см]	8
Висота споживчої упаковки [см]	8
Вага коробки [кг]	14.92
Ширина коробки [см]	23.5
Висота коробки [см]	42.5
Довжина коробки [см]	42.5
Обсяг коробки [м³]	0.042447

Date of issue: 09.04.2026, 08:30

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK