

## 36656 AKVO IP44 23W-NW-W S

Настінний світлодіодний світильник

5905339366566



IP  
44



### ТИП ДЖЕРЕЛА СВІТЛА:

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: MLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Колір: білий

Місце монтажу: для установки на стіні

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта: 0,1m

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Вмикач: так

Зінтегроване люмінесцентне джерело світла: так

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): 23

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Матеріал плафону: пластмаса

Тип діода: LED SMD

Світловий потік (лм): 2750

Колір лампи: біла

Цоколь: -

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуту/вимкнуту: 15000

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5+30

Матеріал корпусу: сплав алюмінію

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм<sup>2</sup>]: 0,75-1,5

Ступінь IP: 44

додаткові відомості: Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

додаткові відомості: Containing product (CP)


Вміст ртуті: ні

### PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Клас енергоефективності: D

## 36656 AKVO IP44 23W-NW-W S

Настінний світлодіодний світильник



Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): D

Корельована колірна температура [K]: 4000

Індекс кольоропередачі: 80

Координати кольоровості (x): 0,38

Координати кольоровості (y): 0,38

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

### PARAMETERS FOR LED AND OLED MAINS LIGHT SOURCES:

Коефіцієнт переміщення (cos φ1): 0,7

Світлодіодне джерело світла замінює флуоресцентне джерело світла без вбудованого баласту певної потужності: Не застосовується

Показник мерехтіння (Pst LM): 1,0

Індикатор стробоскопічного ефекту (SVM): 0,4

### ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 10

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 10

Вага нетто одиниці [г]: 912

Граматура [г]: 1173

Довжина споживчої упаковки [см]: 101

Ширина споживчої упаковки [см]: 6.5

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5


Вага коробки [кг]: 11.73

Ширина коробки [см]: 34

Висота коробки [см]: 20

Довжина коробки [см]: 103

Обсяг коробки [м³]: 0.07004



## 36656 AKVO IP44 23W-NW-W S

Настінний світлодіодний світильник

KANLUX S.A. (kat 36656) AKVO IP44 23W-NW-W S / Krzywa rozsywu światła (biegunowo)

Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36656) AKVO IP44 23W-NW-W S  
Lampy: 1 x AKVO IP44 23W

