

37329 ARVOS N LED 37W CCT B

Світлодіодний світильник

5905339373298



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 220-240 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Потужність максимальна (Вт): max 37

Світловий потік (лм): max 2680 (4000K)

Кут освітлення (°): 120

Корельована колірна температура [K]: 3000-6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 6

Колір лампи: теплий білий , біла, холодно-білий

Індекс кольоропередачі: 80

Тривалість роботи (год): 25000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥15000

Джерела світла: LED

Тип діода: LED SMD

Колір: чорний

Місце монтажу: для установки на стелі

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 0,5m

Встроенный регулятор яркости.: так

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Управління: інфрачервоний пульт дистанційного управління

Висота (мм): 90

Діаметр (мм): 500

Зінтегроване люмінісцентне джерело світла : так

Клас захисту від ураження електричним струмом : I

Матеріал плафону: PMMA

Матеріал корпусу: сталь

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5+25

Тип з'єднання: клемник гвинтовий

Ступінь IP: 20

додаткові відомості: Світлодіодне джерело світла замінити не можна

додаткові відомості: Контрольне обладнання замінити не можна

додаткові відомості: Containing product (CP)

Вміст ртуті: ні


PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Світлодіодний модуль: WY-6S1P2C-C V2



37329 ARVOS N LED 37W CCT B

Світлодіодний світильник



Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 4

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: 570

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм]: у кулі (360°)

Координати кольоровості (x): 0.44

Координати кольоровості (y): 0,403

Декларація про еквівалентність потужності [W]: 45

Значення індексу кольоропередачі R9: 0

Коефіцієнт витривалості: 0,9

Коефіцієнт підтримки просвіту: 0,96

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

Підключене джерело світла (CLS): ні

Джерело світла із можливістю зміни кольору світла: ні

Джерело світла з високою яскравістю: ні

Антибліковий щит: ні

Із можливістю димерування: ні

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5