38518 KMCCB-RT-200A-4P

MCCB molded case circuit breaker
5905339385185

ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номінальна напруга (В): 230/415 AC
Номінальна частота (Гц): 50
Номінальний струм (А): 200
Категорія використання: A
Місце монтажу: Плита монтажна
Ступінь IP: 20
Znamionowa graniczna zwarciowa zdolność łączeniowa Icu : 36kA (380/415V AC); 50kA (220/230V AC)
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy roboczy Ics : 25kA (380/415V AC); 36kA (220/230V AC)
Довжина (мм): 142
Ширина (мм): 98
Висота (мм): 165
Тип з´єднання: Колодка клемна
Тип управління: mechaniczne
Номінальна напруга перемикання Ue [В] : 380/415; 220/230
Номінальна напруга ізоляції Ui (В) : 1000
Номінальна розрядна напруга витримки Uimp (В): 8000
Кількість полюсів: 3+N

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 8
Кількість штук в проміжній упаковці: 1
Кількість штук у груповій упаковці: 8
Вага нетто одиниці [г]: 2126
Граматура [г]: 2261.25
Вага брутто штуки [г]: 2196
Довжина споживчої упаковки [см]: 17.5
Ширина споживчої упаковки [см]: 15
Висота споживчої упаковки [см]: 11
Вага коробки [кг]: 18.09
Ширина коробки [см]: 33.5
Висота коробки [см]: 24
Довжина коробки [см]: 36.5
Обсяг коробки [м³]: 0.029346

Date of issue: 11.12.2025, 08:54
Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com
UK

38518 KMCCB-RT-200A-4P

MCCB molded case circuit breaker

Unit:mm

No.	Frame size	Terminal block Width b	Terminal block Inner hole d	Terminal block Hole margin a
1	125	16	Ø 9	7
2	160	17	Ø 9	7
3	250	22	Ø 9	9
4	400	30	Ø 11	12.4

3P:
125A: 6x M8x16mm
160A, 250A: 6x M8x20mm
400A: 6x M10x30mm

4P:
125A: 8x M8x16mm
160A, 250A: 8x M8x20mm
400A: 8x M10x30mm

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.
Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com