

38543 KRD10-4/40/100-B

Вимикач диференціального струму, 4P



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номінальна напруга (В)	400 AC
Номінальна частота (Гц)	50
Номінальний струм (А)	40
Номінальний диференціальний струм (мА)	100
Тип захисту відключення	B
Ступінь IP	20
Норма	PN-EN 61008-1
Переріз провідників – одножильний [mm ²]	max 25
Переріз провідників – багатожильний [mm ²]	max 16
Кількість модулів	4
Номінальна потужність підключення (А)	10000
Номінальна напруга ізоляції U _i (В)	400
Кількість полюсів	4

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	86.7
Ширина (мм)	72

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	білий
-------	-------

Date of issue: 23.02.2026, 08:25

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Довжина (мм)	73
Місце монтажу	na szynę TH35
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм ²]	max 25

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	-25÷40
--	---------------

ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	3
Кількість штук в проміжній упаковці	3
Кількість штук у груповій упаковці	30
Вага нетто одиниці [г]	404
Граматура [г]	463.33
Вага брутто штуки [г]	444
Довжина споживчої упаковки [см]	8
Ширина споживчої упаковки [см]	9
Висота споживчої упаковки [см]	8
Вага коробки [кг]	13.8999
Ширина коробки [см]	27
Висота коробки [см]	19
Довжина коробки [см]	49
Обсяг коробки [м ³]	0.025137

Date of issue: 23.02.2026, 08:25

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK