

## 38721 KRD10-2/16/10-A

Вимикач диференціального струму, 2P  
5905339387219



### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номінальна напруга (В)	230 AC
Номінальна частота (Гц)	50
Номінальний струм (А)	16
Номінальний диференціальний струм (мА)	10
Тип захисту відключення	A
Ступінь IP	20
Норма	PN-EN 61008-1
Переріз провідників – одножильний [mm <sup>2</sup> ]	max 25
Переріз провідників – багатожильний [mm <sup>2</sup> ]	max 16
Кількість модулів	2
Номінальна потужність підключення (А)	10000
Номінальна напруга ізоляції U <sub>i</sub> (В)	400
Кількість полюсів	2

### РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм) | 81

### МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір | білий

Date of issue: 24.03.2026, 08:05

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

**РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ**

Ширина (мм)	36
Довжина (мм)	75
Місце монтажу	na szynę TH35
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм <sup>2</sup> ]	max 25

**МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ**

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	-25÷40
--	--------

**ЛОГІСТИКА**

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	60
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	60
Вага нетто одиниці [г]	220
Граматура [г]	245
Вага брутто штуки [г]	240
Довжина споживчої упаковки [см]	9
Ширина споживчої упаковки [см]	4
Висота споживчої упаковки [см]	8
Вага коробки [кг]	14.7
Ширина коробки [см]	27
Висота коробки [см]	19
Довжина коробки [см]	47
Обсяг коробки [м <sup>3</sup> ]	0.024111

Date of issue: 24.03.2026, 08:05

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK