

38732 KRD10-2/63/30-AC

Вимикач диференціального струму, 2P
5905339387325



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номінальна напруга (В)	230 AC
Номінальна частота (Гц)	50
Номінальний струм (А)	63
Номінальний диференціальний струм (мА)	30
Тип захисту відключення	AC
Ступінь IP	20
Норма	PN-EN 61008-1
Переріз провідників – одножильний [mm ²]	max 25
Переріз провідників – багатожильний [mm ²]	max 16
Кількість модулів	2
Номінальна потужність підключення (А)	10000
Номінальна напруга ізоляції U _i (В)	400
Кількість полюсів	2

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	81
-------------	----

Date of issue: 27.08.2026, 15:40


Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Ширина (мм)	36
Довжина (мм)	75
Місце монтажу	na szynę TH35
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]	max 25



МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	білий
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	-25÷40

ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	60
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	60
Вага нетто одиниці [г]	218
Граматура [г]	251.17
Вага брутто штуки [г]	224
Довжина споживчої упаковки [см]	4
Ширина споживчої упаковки [см]	9
Висота споживчої упаковки [см]	8
Вага коробки [кг]	15.0702
Ширина коробки [см]	27
Висота коробки [см]	19
Довжина коробки [см]	47
Обсяг коробки [м³]	0.024111

Date of issue: 27.08.2026, 15:40

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com