

38733 KRD10-4/100/30-AC

Вимикач диференціального струму, 4P



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номінальна напруга (В)	400 AC
Номінальна частота (Гц)	50
Номінальний струм (А)	100
Номінальний диференціальний струм (мА)	30
Тип захисту відключення	AC
Ступінь IP	20
Норма	PN-EN 61008-1
Переріз провідників – одножильний [mm ²]	max 25
Переріз провідників – багатожильний [mm ²]	max 16
Кількість модулів	4
Номінальна потужність підключення (А)	10000
Номінальна напруга ізоляції U _i (В)	400
Кількість полюсів	4

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	86
Ширина (мм)	72

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	білий
-------	-------

Date of issue: 23.02.2026, 08:21

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Довжина (мм)	75
Місце монтажу	na szynę TH35
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм ²]	max 25

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	-25÷40
--	--------

ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	30
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	30
Вага нетто одиниці [г]	400
Граматура [г]	464.67
Вага брутто штуки [г]	424
Довжина споживчої упаковки [см]	9
Ширина споживчої упаковки [см]	8
Висота споживчої упаковки [см]	8
Вага коробки [кг]	13.9401
Ширина коробки [см]	27
Висота коробки [см]	19
Довжина коробки [см]	47
Обсяг коробки [м ³]	0.024111

Date of issue: 23.02.2026, 08:21

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK