

39168 LCOB 3W/M 24 IP00-CW


Світлодіодна стрічка

5905339391681



Low
Power
consumption

24V



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 24 DC

Номинальна потужність (Вт): 1m = 3

Світловий потік (лм): 1m = 316

Цоколь (Джерела світла): wires

Корельована колірна температура [K]: 6500

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама : 5

Колір лампи: теплий білий

Індекс кольоропередачі: 80

Номинальна тривалість роботи лампи (год): 30000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥ 30000

Тип діода: LED COB

Місце використання: всередині

Мінімальна відстань від освітленого об'єкта : 0,1m

Довжина (мм): 5000

Ширина (мм): 8

Висота (мм): 5000

Глибина (мм): 2

Клас захисту від ураження електричним струмом : III

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

Тип з'єднання: Вільні кінці проводів

Ступінь IP: 00

Можливість розрізання на сегменти стрічки LED (см): 5

Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС:

Джерела світла (LS)

Вміст ртуті: ні

Вміст ртуті у лампі (мг): 0

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Живлення в режимі включення джерела світла [W] : 0,5m = 1,5

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 0,5m = 2

Клас енергоефективності: F


Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм] : 0,5m = 158

Корисний світловий потік джерела світла Φ_{use} [лм] : у кулі (360°)

Живлення в режимі очікування (Psb): 0

39168 LCOB 3W/M 24 IP00-CW

Світлодіодна стрічка



Висота джерела світла [мм]: 5000
Ширина джерела світла [мм]: 8
Глибина джерела світла [мм]: 2
Координати кольоровості (x): 0,313
Координати кольоровості (y): 0,337
Значення індексу кольоропередачі R9: 12
Коефіцієнт витривалості: 0.9
Коефіцієнт підтримки просвіту: 0.96
Використана технологія освітлення: LED
Ненаправлений або направлений: NDLS
Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS
Підключене джерело світла (CLS): ні
Джерело світла із можливістю зміни кольору світла : ні
Джерело світла з високою яскравістю : ні
Антибліковий щит: ні
Із можливістю димерування: лише зі специфічними диммерами


ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука
Як упаковано: 25
Кількість штук в проміжній упаковці: 25
Кількість штук у груповій упаковці: 50
Вага нетто одиниці [г]: 52
Граматура [г]: 114
Вага брутто штуки [г]: 94
Довжина споживчої упаковки [см]: 21
Ширина споживчої упаковки [см]: 1
Висота споживчої упаковки [см]: 22.5
Вага коробки [кг]: 5.7
Ширина коробки [см]: 30.5
Висота коробки [см]: 27.5
Довжина коробки [см]: 46.5
Обсяг коробки [м³]: 0.039002

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 3 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті

Світлодіодна стрічка



АКСЕСУАРИ

38472 CON P 8 LED band connector, CON P 8 (38472)



38470 CON P 8 CP LED band connector, CON P 8 CP (38470)



38471 CON P 8 CPC LED band connector, CON P 8 CPC (38471)



38473 CON P 8 L LED band connector, CON P 8 L (38473)

