

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Панель світлодіодна для вбудованого монтажу без блоку живлення в комплекті
5905339391711



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Napájací prúd [mA]: 600/850/1100

Driver [index]: 37272 (600mA); 37269 (850mA); 37270 (1100mA)

Потужність максимальна (Вт): max 40

Коефіцієнт потужності: 0.92

Світловий потік світильника [лм]: 2280 (600mA); 3040 (850mA); 3800 (1100mA)

Luminous efficiency [lm/W]: 95

Кут освітлення (°): 90

Корельована колірна температура [K]: 4000

Послідовність кольору в еліпсах МакАдама: 6

Колір лампи: біла

Індекс кольоропередачі: 97

Тривалість роботи (год): 50000

Кількість циклів ввімкнуті/вимкнуті: ≥50000

Тип діода: LED SMD

Колір: білий

Місце монтажу: для вбудовування в стелю (кесонна стеля)

Місце використання: всередині

Можливість співпраці з притемнювачем: ні

Блок живлення в комплекті: ні

Довжина (мм): 1195

Ширина (мм): 295

Висота (мм): 30

Клас захисту від ураження електричним струмом: III

Матеріал плафону: пластмаса

Матеріал корпусу: сталь

Матеріал панелі / каркасу: сталь

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): 5÷25

тип абажуру: мікропризматичний

Тип з'єднання: przewód zakończony wtyczką - DC

Тип живлення: постійного струму

Ступінь IP: 20

Kształt: kwadratny

UGR: <19

Можливість заміни джерела світла LED: Замінити світлодіодне джерело світла може лише кваліфікований спеціаліст (тільки сервіс виробника)

Можливість заміни керувального обладнання: Змінне контрольне обладнання кінцевим користувачем

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Панель світлодіодна для вбудованого монтажу без блоку живлення в комплекті

Категорія продукту відповідно до регламенту 2019/2020/ЄС:
Containing product (CP)

PARAMETERS FOR LED AND OLED LIGHT SOURCES:

Споживання енергії при включеному джерелі світла (кВт - год / 1000 год): 40

Energy efficiency class of the light source in the contains product (CP): E

Кількість модулів (Світлодіодне джерело світла): 3

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: 1540

Корисний світловий потік джерела світла Fuse [лм]: у кулі (360°)

Використана технологія освітлення: LED

Ненаправлений або направлений: NDLS

Джерело світла, що живиться або не живиться від напруги мережі: NMLS

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 5

Кількість штук в проміжній упаковці: 1

Кількість штук у груповій упаковці: 5

Вага нетто одиниці [г]: 1460

Граматура [г]: 1942

Вага брутто штуки [г]: 1766

Довжина споживчої упаковки [см]: 120

Ширина споживчої упаковки [см]: 33

Висота споживчої упаковки [см]: 3.5

Вага коробки [кг]: 9.71

Ширина коробки [см]: 19.5


Висота коробки [см]: 32

Довжина коробки [см]: 122

Обсяг коробки [м³]: 0.076128


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ:

- 5 років Гарантії на умовах гарантійної заяви, доступної на веб-сайті
- Світлодіодна панель без блоку живлення в комплекті.
- Для правильної роботи необхідний відповідний світлодіодний блок живлення, доступний в пропозиції KANLUX



39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Панель світлодіодна для вбудованого монтажу без блоку живлення в комплекті



АКСЕСУАРИ

37272

BLINGO DRV 24W ON-OFF



Zasilacz LED dedykowany pod panel BLINGO U E125LM 30NW(37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171) BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)

37269

BLINGO DRV 32W ON-OFF



Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)

39171 BLINGO UHRA 95 120NW

Панель світлодіодна для вбудованого монтажу без блоку живлення в комплекті

37270	BLINGO DRV 40W ON-OFF	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW(37266), BLINGO U E125LM 60NW(37265), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)
		
37268	BLINGO DRV40W1-10V BK	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)
		
37267	BLINGO DRV42W DALI BK	Zasilacz LED dedykowany do paneli BLINGO U E125LM 120NW (37266), BLINGO U E125LM 60NW (37265), BLINGO U E125LM 30NW (37271), BLINGO UHRA 95 120NW (39171), BLINGO UHRA 95 60NW (39170), BLINGO UIP 125LM 60NW (39239)
		