

39309 KRO10-2/C6/30-A

Диференціальний вимикач із захистом від надструму, 10 кА, 2Р
5905339393098



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номинальна напруга (В)	230 AC
Номинальна частота (Гц)	50
Номинальний струм (А)	6
Номинальний диференціальний струм (мА)	30
Тип захисту відключення	A
Ступінь IP	20
Норма	PN-EN 61009 -1
Переріз провідників – одножильний [mm²]	max 25
Переріз провідників – багатожильний [mm²]	max 16
Характеристики запуску	C
Клас обмежень енергії	3
Кількість модулів	2
Номинальний струм короткого замикання (А)	10000
Номинальна напруга ізоляції Ui (В)	400
Кількість полюсів	2

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	81
-------------	----

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Ширина (мм)	36
-------------	----




РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ	
Довжина (мм)	78
Місце монтажу	na szynę TN35
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм²]	max 25

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ	
Колір	білий
Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	-25÷40

ЛОГІСТИКА	
Одиниця виміру	штука
Як упаковано	6
Кількість штук в проміжній упаковці	6
Кількість штук у груповій упаковці	60

ЛОГІСТИКА	
Вага нетто одиниці [г]	196
Граматура [г]	230
Вага брутто штуки [г]	220
Довжина споживчої упаковки [см]	9
Ширина споживчої упаковки [см]	4
Висота споживчої упаковки [см]	8
Вага коробки [кг]	13.8
Ширина коробки [см]	27
Висота коробки [см]	19
Довжина коробки [см]	49.5
Обсяг коробки [м³]	0.025394



Date of issue: 07.10.2026, 09:54

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com