


39391 KMB10-C32/2

Автоматичні вимикачі, 2P

5905339393913



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ:

Номинальна напруга (В): 230/400 AC

Номинальна частота (Гц): 50

Номинальний струм (А): 32

Місце монтажу: na szynę TH35

Ступінь IP: 20

Норма: PN-EN 60898-1

Довжина (мм): 76

Ширина (мм): 35

Висота (мм): 82

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C): -5÷40

Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [mm²]: 1÷25

Переріз провідників – одножильний [mm²]: max 25

Переріз провідників – багатожильний [mm²]: max 16

Характеристики запуску: C

Клас обмежень енергії: 3

Кількість модулів: 2

Номинальний струм короткого замикання (А): 10000

Номинальна напруга ізоляції U_i (В): 500

Кількість полюсів: 2

Механічна довговічність: 10000

Електрична довговічність: 4000

ДАНІ ЛОГІСТИКИ:

Одиниця виміру: штука

Як упаковано: 60

Кількість штук в проміжній упаковці: 60

Кількість штук у груповій упаковці: 60

Вага нетто одиниці [г]: 218

Граматура [г]: 235

Вага брутто штуки [г]: 218

Довжина споживчої упаковки [см]: 3.5

Ширина споживчої упаковки [см]: 7.2

Висота споживчої упаковки [см]: 8.5

Вага коробки [кг]: 14.1

Ширина коробки [см]: 25

Висота коробки [см]: 19

39391 KMB10-C32/2

Автоматичні вимикачі, 2P

Довжина коробки [см]: 46

Обсяг коробки [м³]: 0.02185