

## 39402 KCS-63A/3P

Інгібітор джерела живлення

5905339394026



### ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номінальна напруга (В)	230/400 АС
Номінальна частота (Гц)	50
Номінальний струм (А)	63
Категорія використання	АС-22А
Місце використання	всередині
Ступінь ІР	20
Норма	PN-EN 60947-3
Тип управління	mechaniczne
Кількість модулів	3
Зусилля зтяжки [Нм]	1,2
Тривалість з'єднання	2000
Кількість полюсів	3 (9)

### РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	88.5
Ширина (мм)	52.8

Date of issue: 27.03.2026, 09:14

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

**РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ**

Довжина (мм)	<b>76</b>
Тип з'єднання	<b>Колодка клемна</b>
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм <sup>2</sup> ]	<b>max 16</b>

**МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ**

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	<b>-25+40</b>
--	---------------

**ЛОГІСТИКА**

Одиниця виміру	<b>штука</b>
Як упаковано	<b>80</b>
Кількість штук у груповій упаковці	<b>80</b>
Вага нетто одиниці [г]	<b>222</b>
Граматура [г]	<b>252</b>
Вага брутто штуки [г]	<b>244</b>
Довжина споживчої упаковки [см]	<b>10</b>
Ширина споживчої упаковки [см]	<b>6</b>
Висота споживчої упаковки [см]	<b>8.5</b>
Вага коробки [кг]	<b>20.16</b>
Ширина коробки [см]	<b>26</b>
Висота коробки [см]	<b>37</b>
Довжина коробки [см]	<b>52</b>
Обсяг коробки [м <sup>3</sup> ]	<b>0.050024</b>

Date of issue: 27.03.2026, 09:14

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

**UK**