

39403 KCS-63A/4P

Įrengimo jungiklis

5905339394033



ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номінальна напруга (В)	230/400 АС
Номінальна частота (Гц)	50
Номінальний струм (А)	63
Категорія використання	АС-22А
Місце використання	всередині
Ступінь ІР	20
Норма	PN-EN 60947-3
Тип управління	mechaniczne
Кількість модулів	4
Зусилля зтяжки [Нм]	1,2
Тривалість з'єднання	2000
Кількість полюсів	4 (12)

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	88.5
Ширина (мм)	70.4

Date of issue: 27.03.2026, 09:14

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Довжина (мм)	76
Тип з'єднання	Колодка клемна
Діапазон перетинів застосовуваних кабелів [мм ²]	max 16

МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Діапазон температури оточення, впливу якої може піддаватися продукт (°C)	-25+40
--	---------------

ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	50
Кількість штук у груповій упаковці	50
Вага нетто одиниці [г]	292
Граматура [г]	331.2
Вага брутто штуки [г]	318
Довжина споживчої упаковки [см]	10
Ширина споживчої упаковки [см]	7.5
Висота споживчої упаковки [см]	8.5
Вага коробки [кг]	16.56
Ширина коробки [см]	39
Висота коробки [см]	18
Довжина коробки [см]	52
Обсяг коробки [м ³]	0.036504

Date of issue: 27.03.2026, 09:14

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK