

# Kanlux



EAN: 5905339395092

Блок живлення CV  
Kanlux 39509 TRET0 IP67 48V 40W



Date of issue: 08.04.2026, 07:52

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland [kanlux@kanlux.com](mailto:kanlux@kanlux.com)

UK

## ПАРАМЕТРИ ТОВАРУ

Номинальна напруга (В)	220-240 AC
Номинальна частота (Гц)	50
Номинальний струм (А)	max 0,3
Номинальна потужність (Вт)	16-40
Потужність максимальна (Вт)	40
Місце використання	всередині і зовні
Ступінь IP	67
Можливість співпраці з притемнювачем	ні
Ефективність блока живлення [%]	86
$\lambda$	0,9
Перетин кабелю [мм <sup>2</sup> ]	PRI: 1 / SEC: 1
Тип джерела живлення	постійної напруги
Тип вихідного кола	SELV
Захист від перевантаження	так
Захист від короткого замикання	так
Максимальна температура Ta (°C)	45
Вхідна напруга - PRI (В)	220-240
Вихідна напруга - SEC (В)	48 DC
Струм вхідний - сек [mA]	max 830
Tc [°C]	85

## РОЗМІРИ ТА МОНТАЖ

Висота (мм)	26
Ширина (мм)	37
Довжина (мм)	121
Довжина проводу (м)	0.19
Можливість монтажу на легкозаймистих поверхнях	так
Тип з'єднання	Вільні кінці проводів

## МАТЕРІАЛИ ТА КОНСТРУКЦІЯ

Колір	білий
Матеріал	пластмаса
Клас захисту від ураження електричним струмом	II

## ЛОГІСТИКА

Одиниця виміру	штука
Як упаковано	50
Кількість штук в проміжній упаковці	1
Кількість штук у груповій упаковці	50
Вага нетто одиниці [г]	212
Граматура [г]	256.4
Вага брутто штуки [г]	246
Довжина споживчої упаковки [см]	17
Ширина споживчої упаковки [см]	6
Висота споживчої упаковки [см]	5
Вага коробки [кг]	12.82
Ширина коробки [см]	30.5
Висота коробки [см]	27.5
Довжина коробки [см]	35.5
Обсяг коробки [м <sup>3</sup> ]	0.029776

Date of issue: 08.04.2026, 07:52

Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін. Дані, що містяться в цьому матеріалі, не мають юридично обов'язкової сили.

Фотометрія: результати, отримані при тестуванні конкретного екземпляра.

Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionków, Poland kanlux@kanlux.com

UK